

## Minarc – de “alles lasser” voor MMA en scratch- TIG



De Minarc is een lichtgewicht inverter voor gelijkstroom MMA- en scratch-TIG lassen. Als het gaat om reparatie- of onderhoud werkzaamheden is de Minarc zondermeer een uitstekende keuze! De Minarc heeft geen moeite met grote variatie in netspanning waardoor het mogelijk is gebruik te maken van een generator met kabels tot een lengte van maar liefst 50 meter. De draagband maakt het eenvoudig de Minarc te verplaatsen. De schokbestendige behuizing en de bedieningsknoppen die beschermd zijn tegen vuil en vochtige omstandigheden, maken van deze lichtgewicht inverters het perfecte voorbeeld van de superieure know-how van Kemppi op het gebied van lassen. Minarc 150 is ook verkrijgbaar met de VRD functie - open spanning verlagend (30V).



### Minarc 150 Amp monofazige machines

- **Minarc 150** 230V 1ph
- **Minarc 151** 110V 1ph

- **Duurzame en betrouwbare machine voor “outdoor” omstandigheden.**
- **Perfekte boog eigenschappen voor alle elektrode typen, ook cellulose elektroden**
- **Gebruiksvriendelijk – Automatische “Hot Start”, welke kan worden uitgeschakeld voor TIG Lassen**
- **Automatische “Arc Force”, juiste dynamische waarde op elk stroomniveau**

De Minarc is uitgerust met een groot aantal voorzieningen voor optimale lasprestaties. Een voorbeeld hiervan is de elektronische boogondersteuning, die een aanzienlijke variatie in de booglengte mogelijk maakt. Dit is natuurlijk ideaal voor moeilijke lasposities of reparatiewerk met een slechte naadvoorbereiding. De Hot-start zorgt voor een uitstekende start in alle omstandigheden.

**Debaenst**  
LASTECHNIEK

Kruishillestraat 26 - 8210 Zedelgem  
Tel 050/20.14.38 Fax 050/20.89.40  
E-mail: [info@debaenst.com](mailto:info@debaenst.com)  
[www.debaenst.com](http://www.debaenst.com)

# Technische Gegevens

## Minarc 150

Aansluitspanning 1ph	230V ± 15%
Aansluitkabel	3 x 2,5mm <sup>2</sup> , length 3,3m
Zekering verstraagd	16A
Steker	Schuko
OCV	85V
Lasroom	10A / 20,5V ... 140A /25,6V
MMA 35%/100%	140A/100A
TIG 35%/100%	150A/110A
Afmetingen L x B x H mm	320 x 123 x 265
Gewicht kg	4

## Minarc 151

Aansluitspanning 1ph	110V ± 15%
Aansluitkabel	3 x 6 mm <sup>2</sup> , length 2m
Zekering verstraagd	32A
OCV	85V
Lasroom	10A / 20,5V ... 140A / 25,6V
MMA 35%/100%	140A/100A
TIG 35%/100%	150A/110A
Afmetingen L x B x H mm	320 x 123 x 265
Gewicht kg	4,4

## Minarc 150 VRD AU

Aansluitspanning 1ph	240V + 10%...-20%
Aansluitkabel	3 x 2,5mm <sup>2</sup> , length 3,3m
Zekering verstraagd	15A
Steker	15A AU-Plug
OCV	30V
Lasroom	10A / 20,5V ... 140A /25,6V
MMA 35%/100%	140A/100A
TIG 35%/100%	150A/110A
Afmetingen L x B x H mm	320 x 123 x 265
Gewicht kg	4

## Minarc 150 VRD EURO

Aansluitspanning 1ph	230V ± 15%
Aansluitkabel	3 x 2,5mm <sup>2</sup> , length 3,3m
Zekering verstraagd	16A
Steker	Schuko
OCV	30V
Lasroom	10A / 20,5V ... 140A /25,6V
MMA 35%/100%	140A/100A
TIG 35%/100%	150A/110A
Afmetingen L x B x H mm	320 x 123 x 265
Gewicht kg	4

De Minarc 150 incl. VRD heeft dezelfde technische gegevens als de Minarc 150 maar voorzien van een lagere open spanning (30V). Minarc 150 incl. VRD voldoet aan de Australische norm (WTIA Tech note 22 / AS1674) die toegepast wordt bij lassen in ruimten met verhoogd risico.

**Debaenst**  
LASTECHNIEK

Kruishillestraat 26 - 8210 Zedelgem  
Tel 050/20.14.38 Fax 050/20.89.40  
E-mail: info@debaenst.com  
www.debaenst.com



### Minarc 150 incl.

- Las- en werkstuk kabel 16 mm<sup>2</sup>, 3 m
- 3,3 m meter aansluitkabel met Schuko steker

### Minarc 151 incl.

- Las- en werkstuk kabel 16 mm<sup>2</sup>, 3 m
- 2 meter aansluitkabel

### Minarc 150 VRD (Australia) incl.

- Las- en werkstuk kabel 16 mm<sup>2</sup>, 3 m
- 3,3 m meter aansluitkabel met 15 A AU-steker

### Minarc 150 VRD (Europe) incl.

- Las- en werkstuk kabel 16 mm<sup>2</sup>, 3 m
- 3,3 m meter aansluitkabel met European Schuko

### Bestel informatie

6102150	Minarc 150
6101151	Minarc 151
6102150AU	Minarc 150 VRD, Australia
6102150VRD	Minarc 150 VRD, Europe

### Accessoires

6271432	TTM 15V TIG toorts voor scratch-TIG-lassen
---------	--



De vernieuwende ICS™ (Isolated Cooling System, geïsoleerd koelsysteem) van Kemppi biedt superieure betrouwbaarheid zelfs in extreme omstandigheden. Koellucht stroomt alleen door de primaire componenten en alle elektronische onderdelen zijn beschermd tegen stof en vuil.