



Minarc 150

6102150

Minarc 150 is een 1-fase, 140 A DC MMA-lasstroombron. Deze kleine krachtpatser heeft alles dat u nodig hebt om direct aan het lassen te slaan. Hij heeft een duurzame behuizing en is dankzij de schouderband makkelijk te dragen. De Minarc 150 is ook verkrijgbaar met een spanningsreductiefunctie.

Technische gegevens

Beschrijving	Valor
Netspanning	230 V \pm 15 %
Fasen van netaansluiting	1~50/60 Hz
Type netvoedingskabel	3G, H07RN-F
Afmeting netvoedingskabel	2.5 mm ²
Nominaal maximaal ingangsvermogen [S1max]	7.5 kVA
Netzekering	16 A
Vermogen, inschakelduur % bij nominaal max. stroom, TIG	35 %

Beschrijving	Valor
Vermogen bij +40 °C, nominale max. stroom, TIG	150 A
Vermogen bij +40 °C, 60% TIG	125 A
Vermogen bij +40 °C, 100% TIG	110 A
Vermogen, inschakelduur % bij nominaal max. stroom, MMA	35 %
Vermogen bij +40 °C, nominale max. stroom, MMA	140 A
Vermogen bij +40 °C, 60% MMA	115 A
Vermogen bij +40 °C, 100% MMA	100 A
Vermogensfactor bij nominaal max. stroom [λ]	0.6
Efficiëntie bij maximale nominale stroom [η]	80 %
EMC-klasse	A
Type lasaansluiting	DIX
Aanbevolen minimaal generatorvermogen [S_{gen}]	8.5 kVA
Beschermingsgraad (volledig geïnstalleerd)	IP23S
Externe afmetingen, lengte	320 mm
Externe afmetingen, breedte	123 mm
Externe afmetingen, hoogte	265 mm
Gewicht zonder accessoires	4.6 kg
Normen	IEC 60974-1, -10